

B430dn/B410dn ユーザーズマニュアルの訂正について

44424601EE

この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

国際エネルギースタープログラムの新しい基準 (v1.1) に適合するために、メニュー初期値を変更させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に訂正があります。 以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。

セットアップ編

【誤】

67ページ メニュー一覧のパワーセーブ移行時間



	システム コウセイ メニュー	パ°ワーセーフ゜イコウシ゜	1 77	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。
		カン	5 フン	
			10 7ン	
【正】			15 7)	
			30 77	
			60 フン	
			120 77	
			240 77	

・セットアップ編(B410dnのみ)

83ページ プリンタメニューセットアップツールのシステム構成メニュー

【誤】

〈システム構成メニュー〉



【正】

〈システム構成メニュー〉



・応用編

(B430dnの場合)150ページ 省電力モードに入るまでの時間の設定

【誤】

【正】



| 「フン」 1 分開データを受信しないと省電力モードになります。
| 「1 フン」 1 分開データを受信しないと省電力モードになります。
| 「5 フン」 | 「15 フン」 | 「30 フン」 | 「60 フン」 | 「120 フン」 | ・日は初別の事です。

応用編

PCLX=1-

[240 分]

(B410dnの場合)124ページ 省電力モードに入るまでの時間の設定

* 印は初期の値です。

【誤】



【正】